Polg. Ugaldeguren III, 32-33
48170 Zamudio (Vizcaya)
Tel.: (+34) 94 454 53 10 – Fax: (+34) 94 454 53 09
e-mail: bilca@bilca.com
www.bilca.com

CANALÓN


Norma DIN 18461
Norma UNE-EN 612


GALVANIZADO / LACADO


Canalón Redondo			
Medidas	**250**	**280**	**330**
a	61	72	86
e	105	127	153

Canalón Cuadrado			
Medidas	**250**	**280**	**330**
a	55	---	75
b / e	85	---	120

Canalón Cornisa			
Medidas	**250**	**280**	**330**
a	---	---	86
e	---	---	105







	250	280	333
Propiedades:			
Espesor	0.6	0.6	0.6
Longitud	3000	3000	3000
Anchura	105/85	127	153/120/105

Dimensiones:	
Espesor de la bobina:	± 0,6 mm
Anchura de la bobina:	+ 2 / - 0 mm
Longitud de la hoja:	+ 5 / -0 mm
Curvatura	≤ 2mm y omega ≤0,6
Composición química:	C (0,06%), Mn (0,31%), P (0,008%), Si (0,011%), Al (0,043%), Nb (0,000%)
Valores mecanicos y tecnológicos:	
0,2% - límite de alargamiento:	110 – 150 N / mm²
Resistencia a la tracción:	152 / 150 N / mm²
Alargamiento de la ruptura:	≥ 40%
Calidad:	
Ensayo de plegado:	No hay ruptura
Enderezamiento después de plegado:	No hay ruptura
Ensayo de plegado a 4ºC:	No hay ruptura
Certificado Materia Prima:	GALV-DX51D+Z200-M-A-CE Según EN 10346