

CANALÓN


Norma DIN 18461
Norma UNE-EN 612

ZINC




Canalón Redondo

Medidas	250	280	330
a	61	72	86
e	105	127	153



Canalón Cuadrado

Medidas	250	280	330
a	55	---	75
b / e	85	---	120



Canalón Cornisa

Medidas	250	280	330
a	---	---	86
e	---	---	105



	250	280	333
Propiedades:			
Espesor	0.65	0.65	0.65
Longitud	3000	3000	3000
Anchura	105/85	127	153/120/105
Dimensiones:			
Espesor de la hoja/bobina:	± 0,02 mm		
Anchura de la hoja/bobina:	+ 2 / - 0 mm		
Longitud de la hoja:	+ 5 / -0 mm		
Curvatura	≤ 2mm y omega ≤0,6		
Composición química:			
Zinc:	Z1 con Pb y Cd		
Cobre:	0,08 - 0,2%		
Titanio:	0,07 - 0,12%		
Aluminio:	≤ 0,012%		
Valores mecanicos y tecnológicos:			
0,2% - límite de alargamiento:	110 – 150 N / mm²		
Resistencia a la tracción:	152 / 150 N / mm²		
Alargamiento de la ruptura:	≥ 40%		
Ensayo de plegado:	No hay ruptura		
Enderezamiento después de plegado:	No hay ruptura		
Alargamiento remanente:			
Ensayo de plegado a 4°C:	No hay ruptura		
Test según Erichsen:	7,5 mm sin fisura		
Dureza Vickers:	≥ 45%		